

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER KERAMIKTASSE MIT BAMBUSDECKEL LASERGRAVUR

Endformat: ø 50 mm

In diesem Format legen Sie Ihre
Druckdatei an.

Sicherheitsabstand: 1 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert einen ungewünschten Anchnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdateierstellung - Graver

- Für eine optimale Qualität der Graver benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei als PDF.
- Nutzen Sie bitte keine Bilder, sondern nur Vektorgrafiken und führen Sie alle Elemente ab gezeichnet werden sollen, in 100 % Schwarz ein. Als Farbmodus benutzen RGB zum Einlesen.
- Mindestabstände: (2 pt bzw. 0,18 mm (positiv)) / 1 pt bzw. 0,33 mm (negativ)
- Empfohlene Schriftgrößen: 8 pt bzw. 2,1 mm (positiv) / 8 pt bzw. 2,82 mm (negativ)
- Verwenden Sie am besten verbleibbare Schriften (z. B. Arial), von denen Sie Mindest Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingetrahelt oder in Pfad umgewandelt sein.
- Bitte verwenden Sie keine Hashtags.
- Wichtige Informationen sollten mit einem Mindestabstand von 1 mm zum Rand des Endformates angelegt sein.
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbverläufe, Verläufe, Rastringrafiken oder Halbtöne ein.