VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON SCHULRUCKSACK aus Polyester, 9 I

I Endformat: 130 x 60 mm

sein sollten.

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion. Entfernen Sie bitte nicht benötigte Seiten aus der Druckvorlage und kennzeichnen Sie Ihre Druckdaten durch genaue Angabe der gewünschten Druckposition.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Digitaltransferdruck Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.

TIFFs oder PDFs mit Transparenzen anliefern, alle weißen Grafikelemente werden weiß gedruckt.

Unbedruckte Bereiche bitte unbedingt transparent anlegen.
 Farbige Elemente werden weiß hinterdruckt.

Mindeststrichstärke: 3 pt oder 0,3 mm (positiv/ negativ).

empfohlene Schriftgröße: 15 pt oder 5 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv/ negativ).

 Verwanden Gin am bestem serifentene Schriften (n. 8. Asia), versallen best kleinen Schriften.

 (n. 8. Asia), versallen bestem serifentene Schriften (n. 8. Asia), versallen best kleinen Schriften.

 (n. 8. Asia), versallen bestem serifentene Schriften (n. 8. Asia), versallen best kleinen Schriften.

 (n. 8. Asia), versallen bestem serifentene Schriften (n. 8. Asia), versallen best kleinen Schriften (n. 8. Asia).

 (n. 8. Asia), versallen bestem serifentene Schriften (n. 8. Asia), versallen best kleinen Schriften (n. 8. Asia).

 (n. 8. Asia), versallen best kleinen (n. 8. Asia), versallen (n. 8. Asia), versal

Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
 Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

A ÜBER TASCHE

